

ورقة بيانات

دينجلي JCPT1212AC رافعات مقصية

العلامة التجارية: دينجلي



وصف مختصر

رافعة مقصية كهربائية دينجلي JCPT1212AC بأقصى ارتفاع عمل 12.00 م، وارتفاع منصة 10.00 م، وحمل آمن للعمل 320 كجم. توفر امتداد منصة أحادي الاتجاه بطول 0.90 م وقابلة للقيادة على الارتفاع الكامل.


الوصف الكامل

تم تصنيع رافعة دينجلي JCPT1212AC بواسطة شركة ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD. وهي رافعة مقصية كهربائية مصممة لأعمال الوصول الآمنة داخل المباني وخارجها. تجمع بين منصة قوية وأدوات تحكم سهلة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من مهام الصيانة والتركيب والبناء.

تشمل الميزات الرئيسية أدوات تحكم بعضا التحكم النسبية لتحديد المواقع بدقة، وبوابات ذاتية القفل لسلامة المشغل، وسطح تمديد منصة أحادي الاتجاه يزيد من مدى الوصول. الرافعة قابلة للقيادة على الارتفاع الكامل، مما يعزز الإنتاجية في موقع العمل. تسمح الإطارات التي لا تترك علامات بالاستخدام على الأسطح الحساسة، بينما يوفر الدفع والتوجيه بعجلتين قدرة على المناورة.

تضمن أنظمة السلامة مثل الفرملة التلقائية ونظام الهبوط الطارئ وإنذارات الميل والحركة ونظام استشعار حمل المنصة تشغيلاً آمناً. تدعم وسائل الراحة الإضافية مثل تشخيص الأعطال المدمج وضوء LED الوامض والحواجز الواقية القابلة للطي لسيير العمل بكفاءة. تعتبر JCPT1212AC مثالية للتطبيقات في المستودعات وصيانة المرافق والبناء.

الصور



المواصفات الفنية

دينجلي JCPT1212AC رافعات مقصية

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	.ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD
بلد المنشأ	الصين
ارتفاع العمل	12.00 م
ارتفاع المنصة	10.00 م
حمولة امتداد المنصة	113 كجم
الطول الكلي	2.48 م
العرض الكلي	1.15 م
أبعاد المنصة	2.27 م × 1.12 م
قاعدة العجلات	1.87 م
الارتفاع الكلي (الحواجز مرفوعة)	2.49 م
الارتفاع الكلي (الحواجز مخفضة)	1.96 م
الخلوص الأرضي (مطوي/مرفوع)	0.10 م / 0.019 م
نصف قطر الدوران	0 م / 2.20 م
الإطارات	φ381×127 مم
وزن المعدة	3060 كجم
سرعة السير (عند الطي)	5.0 كم/س
سرعة السير (عند الرفع)	0.8 كم/س
قابلية التسلق	25%
أقصى ميل عمل	X-1.5°/Y-3°
سرعة الصعود/الهبوط	54/45 ثانية
شاحن البطارية	24 فولت / 30 أمبير
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	20 لتر
بطارية الرصاص الحمضية	24 فولت / 200 أمبير ساعة
بطارية الليثيوم	24 فولت / 220 أمبير ساعة
محرك القيادة	15×2 فولت تيار متردد / 0.87 كيلو واط
محرك الرفع	16 فولت تيار متردد / 3.5 كيلو واط
امتداد المنصة	0.90 م
أقصى عدد ركاب (داخلي/خارجي)	2/1