مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

سبايدر لفت موديل SPIDER 27.14

العلامة التجارية: Platform Basket



منصة عنكبوتية هجينة Platform Basket SPIDER 27.14 بارتفاع عمل أقصى 27.01 م، وارتفاع أرضية 25.01 م، ووصول جانبي أقصى 15.11 م، وسعة سلة 230 كجم، وتشغيل هجين ديزل + ليثيوم أيون.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

من إنتاج شركة Platform Basket srl في إيطاليا، تُعد SPIDER 27.14 منصة عنكبوتية هجينة مصممة للوصول في مناطق العمل الضيقة والحساسة.

يجمع هذا الطراز بين هيكل مجنزر مدمج وبرج دوّار وذراع مفصلية، مما يتيح التشغيل في المساحات التي لا تستطيع معدات الوصول الأكبر التعامل معها. يدعم نظام الطاقة الهجين التشغيل بالديزل وبطاريات الليثيوم أيون، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الداخلية والخارجية.

تشمل الاستخدامات النموذجية أعمال البناء والصيانة وأعمال الواجهات والتركيبات الصناعية ورعاية الأشجار، حيث يلزم تحديد المواقع بدقة وانخفاض الضغط على الأرض.


تشمل الميزات التشغيلية الرئيسية التثبيت التلقائي والتخزين التلقائي، والحركة السريعة حتى في وضع الوظائف المتعددة، وعرض ضيق يسمح بالمرور عبر باب واحد. السلة مجهزة بمخارج للهواء والماء و220 فولت تيار متردد، وتوفر الماكينة أدوات تحكم بسيطة وبديهية على متنها، وصيانة سهلة، وأنابيب هيدروليكية محمية.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

www.rjc.sa - info@rjc.sa









مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

سبايدر لفت موديل SPIDER 27.14

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	Platform Basket srl
بلد المنشأ	إيطاليا
ارتفاع العمل	27,01 م
الامتداد الأفقي	15,11 م
الحمولة القصوى للسلة	230 كجم
ارتفاع أرضية المنصة	25,01 م
أبعاد سلة الألمنيوم	1,80 × 0,80 م
الطول عند الإغلاق (مع فك السلة)	6,71 (5,93) م
الحد الأدنى للعرض عند الإغلاق	0,89 م
الحد الأدنى للارتفاع عند الإغلاق	1,99 م
الأبعاد الكلية لوضع التثبيت الواسع	4,00 × 4,57 م
الأبعاد الكلية لوضع التثبيت الضيق	2,88 × 5,57 م
الوزن في ظروف التشغيل*	5000* كجم
الأبعاد الكلية - الوضع الواسع	4.00 × 4.57 م
الوزن في ظروف التشغيل - STD	5000 كجم
الوزن في ظروف التشغيل - ED	5200 كجم
زاوية دوران الجزء السفلي	360°
زاوية دوران السلة	± 86°
السرعة القصوى	2,0 كم/س
ضغط الآلة على الأرض في وضع الطي	5,11 كيلو نيوتن/م²
الضغط على الأرض عند استخدام الدعامات	2,68 كيلو نيوتن/م²
الضغط على الأرض عند استخدام الدعامات - STD	2.68 كيلو نيوتن/م²
زاوية دوران البرج	360°
السرعة القصوى - STD	2.0 كم/س
السرعة القصوى - ED	2.0 كم/س
ضغط الآلة على الأرض في وضع الطي - STD	5.11 كيلو نيوتن/م²
ضغط الآلة على الأرض في وضع الطي - ED	5.42 كيلو نيوتن/م²
الضغط على الأرض عند استخدام الدعامات - ED	2.84 كيلو نيوتن/م²
محرك كهربائي 24 فولت تيار مستمر	CV/kW 7,4/24
سعة بطارية الجر	24Vdc ليثيوم أيون Ah

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
شاحن البطارية	ليثيوم أيون Ah
محرك ديزل Kubota 902 - STD	16.41 كيلوواط @ 3600 دورة/دقيقة
محرك ديزل Kubota 902 - ED	16.41 كيلوواط @ 3600 دورة/دقيقة
محرك كهربائي 220 فولت تيار متردد - STD	CV/KW 3/230
محرك كهربائي 24 فولت تيار مستمر - ED	CV/KW 7.4/24
سعة بطارية الجر - ED	Ah 400
شاحن بطارية ليثيوم أيون	Ah 100/50
شاحن بطارية ليثيوم أيون - ED	Ah 100/50
سعة بطارية الجر 24Vdc ليثيوم أيون	Ah 400
أقصى ميل أفقي	14° (31%) درجة/%
أقصى ميل جانبي	17° (31%) درجة/%
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة	31,9* كيلو نيوتن
التثبيت - الوضع الضيق	2.88 × 5.57 م
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة - STD	31.9 كيلو نيوتن
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة - ED	33.8 كيلو نيوتن