

ورقة بيانات

رافعة مقصية ذاتية الدفع Dingli JCPT 1912DCL، كهربائية

العلامة التجارية: دينجلي



وصف مختصر

رافعة مقصية ذاتية الدفع Dingli JCPT1912DCL كهربائية بأقصى ارتفاع عمل 19.00 م، وارتفاع منصة 17.00 م، وحمل آمن للعمل 500 كجم. توفر منصة بقياس 3.44 م × 1.17 م مع سطح تمديد 1.20 م، ومناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي.

الوصف الكامل

تم تصنيع رافعة Dingli JCPT1912DCL بواسطة شركة ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD. وهي رافعة مقصية ذاتية الدفع مصممة لتوفير وصول موثوق في بيئات العمل الصعبة. يجمع هذا الطراز الكهربائي بين البناء المتين والميزات العملية لتشغيل فعال.

تعتبر الرافعة JCPT1912DCL مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والبناء، والتركيب، وإدارة المرافق. يتيح التصميم ذاتي الدفع سهولة المناورة في مواقع العمل، بينما يوفر سطح المنصة القابل للتمديد أحادي الاتجاه وصولاً إضافياً عند الحاجة.

تشمل ميزات التشغيل الرئيسية أدوات تحكم بعضا تحكم نسبية لحركة دقيقة، وبوابات ذاتية القفل للسلامة، ونظام استشعار حمل المنصة. الرافعة مزودة بإطارات مطاطية صلبة، ودفع بعجلتين، وتوجيه بعجلتين، مما يضمن أداءً مستقرًا على الأسطح المختلفة. يتم تعزيز السلامة من خلال إنذار الميلان، وإنذار الحركة، وزر إيقاف الطوارئ، ونظام تشخيص الأعطال المدمج. تسهل الحواجز الواقية القابلة للطي عملية النقل والتخزين، كما يزيد ضوء LED الوامض من الرؤية في الموقع.

الصور



المواصفات الفنية

رافعة مقصية ذاتية الدفع Dingli JCPT 1912DCL، كهربائية

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	.ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD
بلد المنشأ	الصين
حمولة المنصة	500kg
ارتفاع العمل	داخلي: 19.00m
ارتفاع العمل	خارجي: 19.00m
ارتفاع المنصة	داخلي: 17.00m
ارتفاع المنصة	خارجي: 17.00m
حمولة امتداد المنصة	500kg
الطول الكلي	3.76m
العرض الكلي	1.25m
أبعاد المنصة	3.44m×1.17m
قاعدة العجلات	2.89m
الارتفاع الكلي (القضبان مرفوعة)	3.24m
الارتفاع الكلي (القضبان مخفضة)	2.47m
الخلوص الأرضي (مطوي/مرفوع)	0.15m/0.025m
نصف قطر الدوران	1.00m/3.50m
الإطارات	16×9×22
وزن المعدة	7140kg
سرعة السير (عند الطي)	4.5km/h
سرعة السير (عند الرفع)	0.4km/h
قابلية التسلق	30%
أقصى ميل عمل	X-1.5°/Y-3°
سرعة الصعود/الهبوط	70/76sec
البطارية	48V/360Ah
شاحن البطارية	48V/60A
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	50L
محرك القيادة	32VAC/3.3kW×2
محرك الرفع	48VDC/12.0kW
العناصر القياسية	أدوات تحكم بعضا تحكم نسبية؛ بوابات ذاتية القفل؛ سطح منصة تمديد أحادي الاتجاه؛ قابل للقيادة على الارتفاع الكامل؛ إطارات مطاطية صلبة؛ دفع بعجلتين؛ توجيه بعجلتين؛ نظام فرامل تلقائي؛ نظام خفض بالوزن الذاتي؛ نظام أنابيب مضاد للانفجار؛ نظام تشخيص الأعطال على مت
امتداد المنصة	1.20m
أقصى عدد ركاب (داخلي/خارجي)	2/0