

ورقة بيانات

رافعة مقصية دينجلي JCPT2223DC

العلامة التجارية: دينجلي



وصف مختصر

رافعة مقصية كهربائية بارتفاع عمل 22 م، وارتفاع منصة 20 م، وحمولة منصة 750 كجم، ودفع رباعي.

الوصف الكامل

مصنعة بواسطة شركة ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.، تُعد رافعة دينجلي JCPT2223DC المقصية الكهربائية نموذجًا قويًا مصممًا للتطبيقات الداخلية والخارجية الصعبة. يجمع هذا الطراز بين ميزات السلامة المتقدمة والتشغيل الكهربائي الفعال، مما يجعله مناسبًا لمهام البناء والصيانة والأعمال الصناعية.

تشمل التطبيقات النموذجية التركيبات العلوية، وصيانة المرافق، والتخزين، وأعمال البناء العامة حيث يتطلب الوصول الموثوق إلى الأماكن المرتفعة. تم تجهيز الرافعة بأدوات تحكم بعض التحكم النسيجية للمناورة الدقيقة، ونظام بوابة ذاتية القفل، وسطح تمديد منصة أحادي الاتجاه تلقائي لتعزيز مرونة مساحة العمل.

تشمل الميزات التشغيلية الرئيسية الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي لتحقيق قدرة ممتازة على المناورة على الأسطح المختلفة، ونظام فرملة تلقائي، ونظام خفض الوزن الذاتي للهبوط المتحكم فيه. كما يتم تعزيز السلامة من خلال نظام أنابيب مضاد للانفجار، وتشخيص الأعطال المدمج، وإنذارات الميل والحركة، وزر إيقاف الطوارئ. يساهم نظام استشعار حمل المنصة والأرجل الهيدروليكية ذاتية التسوية في تحقيق تشغيل مستقر وأمن على الارتفاع.

الصور



المواصفات الفنية

رافعة مقصية دينجلي JCPT2223DC

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	.ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD
بلد المنشأ	الصين
ارتفاع العمل	22.00 م
ارتفاع المنصة	20.00 م
الطول الكلي	4.95 م
العرض الكلي	2.46 م
الارتفاع الكلي (السياح مرفوع)	3.86 م
الارتفاع (الحواجز منخفضة)	3.00 م
أبعاد المنصة	4.59 م × 2.25 م
امتداد المنصة	2.70 م
الخلوص الأرضي	0.40 م
قاعدة العجلات	3.30 م
نصف قطر الدوران	1.25 م / 3.40 م
الإطارات	14-20×36
الحمولة الآمنة	750 كجم
الحمولة الآمنة على الامتداد	750 كجم
أقصى عدد للركاب (داخلي/خارجي)	4/4
قابلية التسلق	30%
سرعة السير (عند الطي)	5.0 كم/س
سرعة السير (عند الرفع)	0.4 كم/س
أقصى ميل عمل	X-2°/Y-3°
سرعة الرفع/الخفض	90/75 ثانية
الوزن التشغيلي	14060 كجم
الوزن التشغيلي	13440 كجم
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	150 لتر
البطارية	48V/630Ah
شاحن البطارية	48V/60A
محرك القيادة	32VAC/3.3kW×4
محرك الرفع	48VDC/10.0kW×2
أبعاد المنصة	4.59 م × 2.25 م
العناصر القياسية	أدوات تحكم بعضا تحكم تناسيبية، بوابات ذاتية القفل، سطح تمديد منصة أوتوماتيكي أحادي الاتجاه، دفع رباعي، توجيه رباعي، نظام فرملة أوتوماتيكي، نظام خفض ذاتي الوزن، نظام مقاومة انفجار الأنابيب، نظام تشخيص الأعطال المدمج، إنذار الميل، إنذار الحركة، بوق، عداد ساع