مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

رافعة سبايدر زووم ليون ZX27AE

العلامة التجارية: زووم ليون



رافعة سبايدر **زووم ليون ZX27AE** هي منصة وصول مجنزرة كهربائية مدمجة مصممة للعمل الدقيق على الارتفاع في البيئات الضيقة والحساسة.

- **ارتفاع العمل:** 27 م
- **ارتفاع المنصة:** 25 م
- **حمولة المنصة:** 230 كجم
- **نوع الطاقة:** كهربائية

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

رافعة سبايدر زووم ليون ZX27AE

رافعة السبيدر **زووم ليون ZX27AE** هي منصة وصول كهربائية متطورة صممتها شركة **Zoomlion Access** لتلبية متطلبات العمل الداخلي والخارجي الصعبة. أبعادها المدمجة وجنازيرها المطاطية غير المؤثرة على الأرضيات وأنظمة التحكم التناسبية الدقيقة تجعلها خيارًا مثاليًا للعمل في المباني المكتملة والأفنية والأسطح الحساسة.

الاستخدامات الشائعة

تصلح رافعة السبيدر هذه لمجموعة متنوعة من مهام الوصول المرتفع، بما في ذلك:

- الصيانة الداخلية والبناء في الأماكن الضيقة
- أعمال الواجهات وتركيب الزجاج
- التركيبات الكهربائية والميكانيكية على الارتفاع
- العناية بالأشجار وتنسيق الحدائق على الأراضي الحساسة

أبرز الميزات التشغيلية

تتضمن ZX27AE ميزات متقدمة تعزز السلامة والكفاءة وراحة المشغل:

- تحكم تناسبي لحركات سلسة ودقيقة
- أرجل تثبيت ذاتية التسوية لإعداد سريع وآمن
- جنازير مطاطية غير مؤثرة مناسبة لجميع التضاريس
- تحكم عن بعد لاسلكي لتشغيل مريح
- نظام نزول طارئ وزر إيقاف لتعزيز السلامة

الاستفسارات عن المعدات

لمزيد من المعلومات حول رافعة سبايدر زووم ليون ZX27AE أو لمناقشة متطلبات الوصول الخاصة بك، يرجى التواصل مع فريقنا.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

www.rjc.sa - info@rjc.sa

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية







مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

رافعة سبايدر زووم ليون ZX27AE

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	Zoomlion Access
بلد المنشأ	الصين
ارتفاع العمل	27 م
ارتفاع المنصة	25 م
الامتداد الأفقي	14.2 م
ارتفاع تجاوز العوائق	12.45 م
مدى الوصول أسفل مستوى الأرض	5.8 م
الطول عند الطي	6.15 م
الطول عند الطي	5.7 م
العرض عند الطي	0.89 م
الارتفاع عند الطي	2.05 م
طول المنصة	1.4 م
عرض المنصة	0.7 م
حجم الجنزير (الطول × العرض)	1.931 م × 0.25 م
أبعاد ارتكاز الدعامات (الطول/العرض) (قياسي)	4.95 م
أبعاد ارتكاز الدعامات (الطول/العرض) (قياسي)	4.48 م
أقصى طول مع تمديد الركائز (ضيق)	6.45 م
أقصى عرض مع تمديد الركائز (ضيق)	2.88 م
قطر قاعدة الدعامة	0.26 م
زاوية الاقتراب	15°
زاوية الابتعاد	24°
حمولة المنصة	230 كجم
حمولة المنصة	120 كجم
سرعة السير	2 كم/س
قابلية التسلق	30% / 16.7°
زاوية الميل القصوى	17% / 10°
دوران البرج	400° غير مستمر
دوران المنصة	±90°
دوران الذيل	0 م
زاوية الميل القصوى	16°

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
أقصى سرعة رياح	12.5 م/ث
البطارية	315 أمبير/ساعة 48 فولت
شاحن البطارية	48 فولت / 60 أمبير
محرك القيادة	محرك متزامن بمغناطيس دائم 48 فولت
محرك الرفع	محرك متزامن بمغناطيس دائم 48 فولت
الطاقة المساعدة	مضخة كهربائية
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	50 لتر
الإطارات	نوع مجنزر
نوع المجنزر	جنزير مطاطي لا يترك علامات
الوزن التشغيلي	3350 كجم
الضغط الأرضي	33.5 كيلو نيوتن/م²
ضغط الأرض على الدعامات (STD)	2.26 كيلو نيوتن/م²
ضغط الأرض على الدعامات (ED)	2.57 كيلو نيوتن/م²
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة	22.8 كيلو نيوتن
الطول عند الطي (A)	6.15 م
العرض عند الطي (B)	0.89 م
الارتفاع عند الطي (C)	2.05 م
ارتفاع المنصة	1.25 م
ح - حجم الزاحف (الطول × العرض)	1.931 م × 0.25 م
ك - الطول الأقصى مع تمديد الدعامة (ضيق)	6.45 م
ي - العرض الأقصى مع تمديد الدعامة (ضيق)	2.88 م
حمولة المنصة	230 كجم (مقيدة) / 120 كجم (غير مقيدة)
بروز الخلفية (Tailswing)	0 م