

ورقة بيانات

سيزر لفت دينغلي JCPT1412AC

العلامة التجارية: دينغلي



وصف مختصر

سيزر لفت كهربائي دينغلي JCPT1412AC بأقصى ارتفاع عمل ١٣,٨٠ م، وارتفاع منصة ١١,٢٠ م، وحجم منصة ٢,٢٧ × ١,١٢ م. مزود بامتداد منصة ٠,٩٠ م ويعمل ببطارية رصاص ٢٤/٢٤٠ فولت/ساعة (خيار ليثيوم: ٢٤/٢٢٠ فولت/ساعة).

الوصف الكامل

تم تصنيع سيزر لفت JCPT1412AC بواسطة دينغلي، وهو مصمم للوصول الآمن والفعال إلى مناطق العمل المرتفعة. يعتبر هذا الموديل جزءًا من مجموعة دينغلي لمنصات العمل الهوائية، المعروفة بموثوقيتها وأدائها في البيئات الصعبة.

يناسب JCPT1412AC مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والبناء، والتركيب، وإدارة المرافق. يضمن نظام الدفع الكهربائي تشغيلًا هادئًا وانبعاثات صفرية، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في البيئات الحساسة مثل المستودعات ومراكز التسوق والمطارات.

تشمل الميزات التشغيلية الرئيسية امتداد المنصة لزيادة مساحة العمل، وأبعادًا مدمجة لسهولة المناورة في المساحات الضيقة، وإطارات غير مسببة للعلامات تحمي الأرضيات الداخلية. السيزر لفت مزود بنظام بطارية قوي، مع خيارات لبطاريات الرصاص أو الليثيوم، مما يوفر مرونة لتلبية احتياجات التشغيل المختلفة.

الصور



المواصفات الفنية

سيزر لفت دينغلي JCPT1412AC

المواصفة	القيمة
الموديل	JCPT1412AC
ارتفاع العمل	١٣,٨٠ م
ارتفاع المنصة	١١,٢٠ م
الطول الكلي	٢,٤٨ م
العرض الكلي	١,١٩ م
أبعاد المنصة	١,١٣ × ٢,٢٧ م
قاعدة العجلات	١,٨٧ م
الارتفاع (الحواجز مرفوعة)	٢,٦٢ م
الارتفاع (الحواجز منخفضة)	٢,٠٩ م
الخلوص الأرضي (مخزن/مرفوع)	٠,١٠ / ٠,٠١٩ م
نصف قطر الدوران	٢,٢٠ / ٠ م
الإطارات	١٢٧ × ٣٨١ مم
وزن المعدة	٣٣١٠ كجم
سرعة السير (عند الطي)	٥,٠ كم/س
سرعة السير (عند الرفع)	٠,٨ كم/س
سرعة الرفع/التخفيض	٥٥ / ٤٠ ثانية
شاحن البطارية	٢٤/٣٠ فولت/أمبير
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	٢٠ لتر
بطارية رصاص	٢٤/٢٤٠ فولت/ساعة
بطارية ليثيوم	٢٤/٢٢٠ فولت/ساعة
محرك الحركة	١٥/٠,٨٧×٢ فولت تيار متردد/كيلوواط
محرك الرفع	١٥/٢,٥ فولت تيار متردد/كيلوواط
امتداد المنصة	٠,٩٠ م