



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

### تأجير رافعة مفصليّة ذراع علوية JLG 800AJ

العلامة التجارية: جي إل جي



#### وصف مختصر

استأجر **JLG 800AJ** رافعة مفصليّة تعمل بالديزل من **ركز الجودة (RJGC)** للوصول إلى ارتفاعات كبيرة في أعمال الصيانة الصناعية والـ MEP والمشاريع داخل المملكة. توفر تحكّمًا سلسًا في التموضع ومدى أفقيًا قويًا وأداءً مناسبًا للمواقع الصعبة.

- ارتفاع المنصة: 24.38 م
- المدى الأفقي: 15.8 م
- حمولة المنصة: 227 كجم
- دوران: 360° مستمر مع دوران منصة هيدروليكي 180°
- محرك ديزل: Deutz D2.9L4 (Tier 4 Final)



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

### تأجير رافعة مفصلية JLG 800AJ في السعودية

تُعد رافعة مفصلية تعمل بالديزل ومصممة لأعمال الوصول إلى الارتفاعات العالية عندما تكون الدقة في التموضع والأداء الموثوق في موقع العمل ضرورية. تساعد الذراع المفصلية والتحكم السلس على الوصول "فوق العوائق" والعمل بمحاذاة الواجهات والدخول إلى مناطق الخدمة الضيقة في المواقع الصناعية والإنشائية.

### لماذا تختار 800AJ

- مرونة عالية في الوصول: تموضع دقيق للوصول إلى المناطق المعقدة وفوق العوائق.
- جاهزة لمواقع العمل: مناسبة للأعمال الخارجية والطرق الوعرة حسب متطلبات الموقع.
- تشغيل فعال: قوة ديزل مع نظام هيدروليكي موثوق لدورات عمل مستمرة.
- ثقة أكبر للمشغل: حركة متوقعة وثبات جيد لرفع مستوى الأمان أثناء العمل على ارتفاع.
- تقليل التوقفات: تصميم عملي يسهل الصيانة وخدمة أسرع عند الحاجة.

### الاستخدامات الشائعة

- الصيانة الصناعية ودعم أعمال التوقفات (Shutdown)
- تركيبات الهياكل الحديدية والتمديدات وال MEP
- صيانة المستودعات والموانئ ومرافق الخدمات اللوجستية
- أعمال الواجهات واللوحات الإعلانية والإنارة والتنظيف الخارجي
- المواقع البتروكيماوية ومرافق الخدمات (حسب متطلبات الموقع)

### خدمة التأجير من ركاز الجودة (RJGC)

نوفر خيارات تأجير مرنة للمشاريع قصيرة وطويلة المدى داخل المملكة، مع إمكانية التوصيل والاسترجاع. عند الطلب يمكننا توفير مشغل، وتقديم شرح تشغيل بالموقع، ودعم فني سريع للمحافظة على سير العمل بدون تأخير.

### السلامة والدعم

يساعدك فريقنا في اختيار المعدة المناسبة والتأكد من ملاءمة الموقع وتقديم إرشادات الاستخدام الآمن. نوصي بالتزام إجراءات السلامة بالموقع، والتأكد من تدريب المشغلين، وتخطيط مسار الوصول، وفحص تحمل الأرضية للأحمال.

تواصل مع ركاز الجودة (RJGC) لحجز JLG 800AJ واستلام عرض سعر حسب مدة المشروع وموقع التسليم.

### الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### تأجير رافعة مفصلية ذراع علوية JLG 800AJ

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	شركة جي إل جي للصناعات
رقم الموديل	800AJ
نوع المعدات	رافعة ذراع مفصلية
ارتفاع المنصة	24.38 م
المدى الأفقي	15.8 م
ارتفاع الصعود والتجاوز	9.78 م
حمولة المنصة	227 كجم
الدوران	360° دوران مستمر
تدوير المنصة	180° هيدروليكي
طول الذراع المساعد (Jib)	1.83 م
مدى حركة الذراع المساعد	130° (70°+ / 60°-)
الوزن التشغيلي	15757 كجم
أقصى ضغط على سطح الأرض	5.3 كجم/سم <sup>2</sup>
سرعة السير	4.8 كم/س
قابلية التسلق	30% (دفع ثنائي) / 45% (دفع رباعي)
فصل الميل	4°
نصف قطر الدوران الداخلي	3.8 م (توجيه ثنائي) / 1.83 م (توجيه رباعي)
نصف قطر الدوران الخارجي	6.02 م (توجيه ثنائي) / 3.53 م (توجيه رباعي)
خيار المحرك (وقود مزدوج)	Ford MSG 425DF بقدرة 62.6 كيلوواط
خيار المحرك (ديزل)	Deutz D2.9L4 Tier 4 Final بقدرة 50 كيلوواط
سعة خزان الوقود	147.6 لتر
سعة النظام الهيدروليكي	151.4 لتر
الطاقة المساعدة	12 فولت DC
عرض المنصة	0.91 م
طول المنصة	2.44 م
عرض المعدة	2.48 م
بروز الخلفية (Tailswing)	0.76 م
ارتفاع المعدة	3.0 م
طول المعدة	11.13 م
قاعدة العجلات	3.05 م
الخلوص الأرضي	0.28 م
الإطارات	إطارات مملوءة رغوة 625-18؛ اختياري غير ملوّن 625 18 x؛ رمل وعشب 22.5-18