



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

تأجير رافعة ذراع تلسكوبية زوم ليون ZT34J

العلامة التجارية: زوم ليون



وصف مختصر

استأجر Zoomlion ZT34J رافعة ذراع تلسكوبية ديزل من RJGC لأعمال الارتفاعات في مواقع الإنشاءات والصيانة الصناعية ومشاريع الإيقاف داخل السعودية. بارتفاع عمل 36 م ومدى أفقي حتى 24.2 م وحمولة منصة تصل إلى 454 كجم، توفر ثباتًا عاليًا ودقة تموضع وإنتاجية على التضاريس الوعرة.

- ارتفاع العمل: 36 م (ارتفاع المنصة: 34 م)
- أقصى مدى أفقي: 24.2 م
- حمولة المنصة (غير مقيدة / مقيدة): 300 / 454 كجم



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

استأجر **Zoomlion ZT34J** رافعة ذراع تلسكوبية ديزل من RJGC لأعمال الوصول الصعبة التي تتطلب ارتفاعاً ومدى أفقيًا وأداءً قويًا على التضاريس الوعرة. تُعد خياراً مناسباً لـ **مواقع الإنشاءات والمصانع والمنشآت الصناعية وصيانة خطوط الأنابيب والمصافي وأعمال الإيقاف/الصيانة الدورية (Shutdown/Turnaround)** داخل السعودية، لتساعد الفرق على التمرکز بأمان وكفاءة على ارتفاعات عالية.

توفر ZT34J **ارتفاع عمل 36 م** (ارتفاع منصة 34 م) مع مدى أفقي يصل إلى **24.2 م**، ما يمنحك قدرة تموضع ممتازة وإنتاجية أعلى في واجهات العمل الواسعة. كما تم تصميم المنصة لاستيعاب أحمال مرنة بقدرة **300 / 454 كجم** (مقيدة/غير مقيدة)، لتناسب الأدوات وتنفيذ مهام متعددة داخل السلة.

ولحركة فعّالة داخل الموقع، تعمل المعدة بمحرك ديزل **Cummins QSF2.8 (قدرة 54 كيلوواط)** وتوفر ثباتاً أثناء التنقل على الأرض غير المستوية بفضل **نظام دفع 4x4 وقابلية تسلق 45%** و**محور متأرجح**. كما تدعم نصف قطر دوران مناسب للمساحات الضيقة، وتوفر حركة ذراع سلسلة وتسوية دقيقة للمنصة لتموضع أفضل.

تدعم ميزات السلامة والتحكم التشغيل اليومي في الإيجار، بما في ذلك نظام الإيقاف الطارئ والتنبيهات ونظام كبح موثوق. تقدم RJGC الدعم في التجهيز والتعبئة ومتطلبات الموقع واختيار التهيئة المناسبة للمعدة حسب نطاق مشروعك.

المواصفات الرئيسية

- **ارتفاع العمل:** 36 م (ارتفاع المنصة: 34 م)
- **أقصى مدى أفقي:** 24.2 م
- **حمولة المنصة (مقيدة / غير مقيدة):** 300 / 454 كجم
- **المحرك:** ديزل Cummins QSF2.8، قدرة 54 كيلوواط @ 2400 دورة/دقيقة
- **نظام الدفع:** 4x4
- **قابلية التسلق:** 45%

الاستخدامات المثالية

- تركيب الهياكل المعدنية وأعمال الواجهات
- صيانة المنشآت الصناعية ودعم أعمال الإيقاف
- تركيب الأعمال الكهروميكانيكية على ارتفاع (HVAC، □□، مجاري الكابلات)
- أعمال الإنشاءات العامة والصيانة الخارجية

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

تأجير رافعة ذراع تلسكوبية زوم ليون ZT34J

| المواصفة | القيمة |
|--------------------------------|--|
| الموديل | ZT34J |
| ارتفاع العمل | 36 م |
| ارتفاع المنصة | 34 م |
| مدى الوصول الأفقي | 24.2 م |
| الطول أثناء التخزين | 13.50 م |
| العرض أثناء التخزين | 2.49 م |
| الارتفاع أثناء التخزين | 3 م |
| طول المنصة | 2.44 م |
| عرض المنصة | 0.91 م |
| طول الحيب | 1.83 م |
| قاعدة العجلات | 3.81 م |
| عرض المسار | 2.49/3.87 م |
| الخلوص الأرضي | 0.41 م |
| حمولة المنصة (غير مقيدة/مقيدة) | 300/454 كجم |
| سرعة السير (أثناء العمل) | 5 كم/س |
| قابلية التسلق | 45% (24°) |
| نصف قطر الدوران (داخلي) | 3.3/7.7 م |
| نصف قطر الدوران (خارجي) | 8.2/10.8 م |
| دوران البرج | 360° مستمر |
| دوران المنصة | ±90° |
| تأرجح الذيل | 1.20 م |
| نطاق حركة الحيب | 130° (-55°~75°) |
| أقصى سرعة رياح | 12.5 م/ث |
| المحرك | Cummins QSF 2.8 54 كيلوواط/2400 دورة/دقيقة |
| سعة خزان الوقود | 200 لتر |
| جهد التحكم | 12 فولت DC |
| سعة النظام الهيدروليكي | 250 لتر |
| نظام الدفع | دفع رباعي 4WD |
| أوضاع التوجيه | أربع عجلات/أمامي/سلطعوني |
| نوع الإطارات | IN445/50D710 إطارات مملوءة بالرغوة |
| الوزن الإجمالي | 19300 كجم |